

CALDERA MURAL CX199

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Caldera de condensación			Mural Tipo C	
Tipo de gas			GN	GLP
Consumo Calorífico	0 msnm	Kw (BTU/h)	58.32 (199000)	
Eficiencia - PCS	Máximo		98%	
	UEF		0.93	
Potencia Útil	0 msnm	kW (BTU/h)	56 (191072)	
Flujo de gas	0 msnm		5.4 m³/h	8.7 lb/h
Presión de trabajo (gas)	Máximo	mbar	26	33
	Nominal		20	29
Capacidad (Δ 25°C)	0 msnm	l/min	32	
Temperatura de operación	Máximo	°C	85	
	Mínimo		37	
Presión de suministro de agua	Máximo	PSI	150	
	Nominal		50	
Suministro eléctrico			AC 120V / 60 Hz / 84W (1.3W Stand-by)	
Conexión de entrada de gas		NPT	3/4"	
Conexión de entrada de agua fría				
Conexión de entrada de agua caliente				
Conexión condensados				
Conexión condensados		1/2"		
Tipo de evacuación de gases	Tipo B (Tiro forzado)		Tipo C (Cámara estanca)	
Evacuación de gases twin pipe (ductos separados)	Diámetro		2in	3in
	Longitud		20m	46m
Evacuación de gases ducto concéntrico	Diámetro		2in x 4in	3in x 5in
	Longitud		20m	46m
Dimensiones (Ancho x Alto x Profundo)		mm	470 x 670 x 290	
Peso		kg	25	
Conexión en cascada		Electrónica, hasta 24 equipos		
Certificaciones		AHRI, ANSI Z21.10.3, CSA 4.3 y ENERGY STAR®		



Medellín
313 575 9765
318 243 2611
304 424 5737

Bogotá
311 749 9798
304 423 3435
304 611 5704

Cali
311 749 9826
Cartagena
300 818 8060

Colombia
321 701 6309

Ventas Internacional
+(57) 310 659 5269
+(57) 321 701 6309